



TM1 CS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Motor 1,5 L - Inyección multipunto (nafta)
- > Potencia 110 CV – Torque 142 Nm
- > Caja de cambios Manual de 5 marchas
- > Entre ejes: 2.600 mm
- > Tara Chasis + Flat Bed: 1.250 kg
- > Peso Bruto Total (PBT): 2.850 kg
- > Capacidad de carga: 1.600 kg
- > Cabina simple (opcional cabina doble)

Escaneá el QR para
más información





FOTON
TRUCKS

Con el respaldo de los líderes

AUMARK

TM 1

UN GRANDE ENTRE LOS CHICOS



AUMARK TM 1

MARCA		FOTON TRUCKS	FOTON TRUCKS
Modelo		TM CS	TM CD
Cabinas		1520 Cabina Simple	1520 Cabina Doble
Carrocería	Tipo	Cabina Simple / Flatbed	Cabina Doble / Flatbed
	Dimensiones (LxAxAlt) mm	4880×1680×1920	4925×1680×1920
	Dimensiones caja (LxAxAlt) mm	3050×1560×360	2300×1560×360
	Dist entre ejes (mm)	2600	2600
Pesos	Personas en cabina	2	2+3
	Peso Orden de marcha (kg)	1220	1270
	Carga útil (kg)	1630	1580
	Peso Bruto Total (kg)	2850	2850
Motor	Modelo	DAM15R	DAM15R
	Tipo	Euro V, MultiPoint Injection	Euro V, MultiPoint Injection
	Cilindrada (L)	1,498	1,498
	Potencia máx (kW (HP) /rpm)	82 (110) / 6000	82 (110) / 6000
	Torque máx (Nm/rpm)	142 / 4500	142 / 4500
Caja de Velocidades	Tipo	5 MT	5 MT
	Relación de marchas	4.81 / 2.577 / 1.51 / 1.00 / 0.87 // Rev: 4.457	4.81 / 2.577 / 1.51 / 1.00 / 0.87 // Rev: 4.457
Suspensión	Delantera	McPherson independiente	McPherson independiente
	Trasera	Elásticos longitudinales (5)	Elásticos longitudinales (5)
Frenos	Freno de servicio	Hidráulicos, disco delantero / tambor trasero	Hidráulicos, disco delantero / tambor trasero
Cubiertas	Medidas	175/70 R14 (4+1)	175/70 R14 (4+1)
Tanque de combustible	Material / Capacidad	Plástico 50L	Plástico 50L
Equipamiento de Confort y Seguridad	Dirección	Eléctrica	Eléctrica
	Radio	S	S
	Sensor de estacionamiento	Opc	Opc
	Air Bag	Opc	Opc
	Acondicionador de aire	S	S
	Cierre Centralizado c/Comando	S	S
	Alzacristales eléctricos	S	Del
	ABS + EBD	S	S
Luz de circulación diurna	S	S	

S es equipamiento std y Opc es equipamiento opcional

